

MINARC T 223 DC NIEPOZORNY, ALE WYJĄTKOWO MOCNY TIG



ZAPROJEKTOWANY,
WYPRODUKOWANY
I TESTOWANY W
FINLANDII

MINARC T 223 DC TIG/MMA to idealne rozwiązanie wielonapięciowe dla mobilnych spawaczy. Urządzenie MINARC T 223 DC, ważące zaledwie 9,6 kg i generujące maksymalny prąd 200A, jest niewielkie i zarazem potężne.

ZAPROJEKTOWANY DLA WARSZTATÓW I DO PRACY W TERENIE

Minarc T DC - przenośna spawarka TIG

Jeśli pracujesz w warsztacie lub w terenie, Minarc T jest idealnym rozwiązaniem spawalniczym. Jest kompaktowy i lekki: mały, ale potężny. Zapewniając najwyższą wydajność spawania TIG prądem stałym o natężeniu 220 A z sieci 1-fazowej 230V, Minarc T 223 DC jest solidną spawką przemysłową, zabezpieczoną wytrzymałą i stylową obudową.

Wielonapięciowy Minarc T 223 DC jest wyposażony w technologię PFC zapewniającą energooszczędną pracę i jest idealny do użytku z długimi kablami zasilającymi. Zajarzenie łuku jest precyzyjne i niezawodne, a standardowe funkcje obejmują przed- i po-gaz, regulację czasu opadania prądu, 4 kanały pamięci i regulację mocy za pomocą zdalnych sterowań.

Łuk pulsacyjny i sterowanie Minilog

Minarc T 223 DC MLP posiada również funkcję spawania łukiem pulsacyjnym oraz sterowanie „Minilog”, które umożliwia wybór alternatywnych poziomów mocy podczas spawania za pomocą standardowego przełącznika uchwytu.

Dostępne pakiety zawierają źródło prądu, pasek do przenoszenia, kabel masy, wąż gazowy i uchwyt spawalniczy Flexlite TX dostępne opcje (4m/8m/16m).





Stylowy. Wytrzymały. Prosty.

Dzięki solidnej, nowoczesnej obudowie, szybkiej konfiguracji i prostym elementom sterującym, Minarc T 223 DC pomaga każdemu spawaczowi zapewnić płynny, stabilny łuk w każdych warunkach.



Moc, którą możesz zabrać ze sobą

Moc wyjściowa 220 A przy wadze zaledwie 9,6 kg sprawia, że Minarc T 223 DC można zabrać ze sobą wszędzie, mając pewność, że wykona swoją pracę.



Fińska jakość, która nie przemija

Każde urządzenie Minarc jest projektowane, montowane i testowane w Finlandii przez firmę Kemppi - od obwodów zasilania po obudowę.

GLÓWNE CECHY

- DC TIG I MMA
- Maksymalny prąd spawania 220 A
- 1-fazowe podłączenie zasilania 110 V lub 230 V
- Energooszczędna technologia PFC
- Kolorowy wyświetlacz LCD
- Zajarzenie HF i Lift
- 4 kanały pamięci
- Regulacja przed i po gazu
- Regulacja czasu opadania prądu
- Opcja spawania pulsacyjnego
- Opcje zdalnego sterowania
- Pasek do przenoszenia
- Waga 9,6 kg



MINARC T 223 DC

Dane techniczne		Minarc T 223 DC GM / Minarc T 223 DC MLP GM	Minarc T 223 DC GM AU/ Minarc T 223 DC MLP GM AU (VRD locked ON)
Napięcie zasilania 1~50/60 Hz		110...120 V ±10 % 220...240 V ±10 %	110...120 V ±10 % 230...240 V ±10 %
Prąd maksymalny przy +40 °C	20% [220 -240 V]	220 A (25%MMA 170 A)	220 A (25%MMA 170 A)
	20% [110 -120 V]	130 A (MMA 75 A)	130 A (MMA 75 A)
	60% [220 -240 V]	170 A (MMA 140 A)	170 A (MMA 140 A)
	60% [110 -120 V]	110 A (MMA 70 A)	110 A (MMA 70 A)
	100% [220 -240 V]	140 A (MMA 120 A)	140 A (MMA 120 A)
	100% [110 -120 V]	90 A (MMA 60 A)	90 A (MMA 60 A)
Zakres prądu i napięcia spawania TIG prąd/napięcie	[220 -240 V]	5 A/8 V...220 A/20 V	5 A/8 V...220 A/20 V
	[110 -120 V]	5 A/8 V...130 A/16 V	5 A/8 V...130 A/16 V
Zakres prądu i napięcia spawania MMA prąd/napięcie	[220 -240 V]	15 A/15 V...170 A/34 V	15 A/15 V...170 A/34 V
	[110 -120 V]	15 A/15 V...75 A/31 V	15 A/15 V...75 A/31 V
Napięcie zajarzenia łuku		11 KV	11 KV
Zakres temperatur pracy		-20...+40 °C	-20...+40 °C
Zakres temperatur przechowywania		-40...+60 °C	-40...+60 °C
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej		A	A
Stopień ochrony		IP23	IP23
Wymiary zewnętrzne dł. x sz. x wys.	L x W x H	461 × 202 × 367 mm	461 × 202 × 367 mm
Masa (bez akcesoriów)		9,6 kg	9,6 kg
Spełniane normy		EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12	EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12
Kody produktów		MIT223DCGM MIT223DCMLPGM	MIT223DCGMAU MIT223DCMLPGMAU

AKCESORIA

Zdalne sterowania montowane na uchwytach Flexlite
Zdalne sterowanie R10
Nożne zdalne sterowanie FR41
Wózek MST 400

